

## ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<b>POWERJET</b>
Modelo:	<b>Panda 515</b>
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 32 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	14 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para tiendas con tráfico pesado, fábricas, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres, etc.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.

- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 32 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm De 2.5 m cod. 0082+3928+0084



Tubos de Extensión y Maneral Ø 38 mm



**"Opcional"** (para polvos finos) Filtro HEPA con tapa cod.2881+R2855



Cepillo para polvo cod. 6384  
Jalador para líquidos cod. 6385



Filtro completo de Poliéster "antibacterial" cod. 3241



**"Opcional"** (para polvos finos) Filtro de Nylon cod. 0499



Pico Rinconero  
Cepillo redondo  
Cople para aditamentos Ø 38 mm



**"Opcional"** Metros de manguera Ø 38 mm cod. 0082

