

SINÓNIMO DE CALIDAD

### HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:	<b>POWERJET</b>
Modelo:	<b>F-150 (Paro Automático)</b>
Presión:	150 bares, (2,200 psig)
Baja presión:	Detergente a 40 bares, 580 psig
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	NMT1220, (cigüeñal y bielas)
Potencia de conexión:	6.71 kw, 9 hp
Potencia de motor:	5.5 hp, 1750 rpm
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Manufactura:	<u>Italiana</u>
Peso:	50 kg



Usos: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., con paro total y cubierta.

#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:

- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad "iso 9001:2000" monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 5.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.

Bomba LEUCO "Hawk" modelo NMT 1220, 150 bar, 15lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea "UNI EN ISO 9001".



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula by-pass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

Manguera de doble malla de Acero de 10 mts, D.I. 5/16" con presión de operación de 5800 psig, 160°C



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR, diam. 63, cod.17901100



Accesorio para baja presión modelo SAM 25

Pistola completa con alta y baja presión WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Cubierta antitérmica Cod. 71030100 y (Opcional) tanque de detergente.



Vénturi y Manguera para detergente

#### ACCESORIOS OPCIONALES:

Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda de nylon blanco, Cod. 41.1160.30



Rotojet cerámico UR 25 y boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Boquilla de avance automático modelo AJ3A

Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Vénturi modelos LS-12 y LS-12A

