

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Marca: | POWERJET |
| Modelo: | F - 250 |
| Presión: | 250 bares, (3,625 psig) |
| Caudal de agua: | 15 lts/min, 900 lts/hr |
| Temp de entrada: | 0°C - 60°C |
| Tipo: | Agua fría |
| Serie: | Industrial, (uso rudo) |
| Bomba: | XLT1830, (cigüeñal y bielas) |
| Potencia de motor: | 10 hp, 7.5 kw |
| Conexión: | Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V |
| Montaje: | Carro sobre bastidor y ruedas. |
| Peso: | 115 kg |



USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial, teniendo mucha potencia, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado con mucha presión con agua fría.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 10 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba LEUCO "**Hawk**" modelo XLT 1830 A, 250 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: "**UNI EN ISO 9001**".



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación De 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 A 5800 psig 0-400 BAR diam. 63, cod.17901200

ACCESORIOS OPCIONALES:




Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



DIMENSIONES