

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

| | |
|--------------------|---|
| Marca: | POWERJET |
| Modelo: | F-100 G |
| Caudal de agua: | 15 lts/min, 900 lts/hr |
| Temp de entrada: | 0°C - 60°C |
| Tipo: | Agua fría |
| Serie: | Industrial, (uso rudo) |
| Bomba: | PS 345G1, (cigüeñal y bielas) |
| Potencia de motor: | 8 hp, 3,600 rpm |
| Motor: | Honda, a gasolina, (arranque manual) GX 240 T2 |
| Peso: | 55 kg |

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte autónomo.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial **"HONDA"** de 8 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo PS 345G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Rotojet cerámico UR 25 y boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



DIMENSIONES